



## МАСЛО №21 (гель) для террас и садовой мебели

Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для наружных работ  
«Масло для террас и садовой мебели №21» ТУ ВУ 590819825.002-2016

- для садовой мебели и деревянных поверхностей, эксплуатирующихся снаружи помещений
- образует водоотталкивающую поверхность
- обеспечивает УФ-защиту

Состав: натуральное льняное масло, пчелиный, карнаубский воск или прополис, натуральные смолы

**МАСЛО №21** – натуральная пропитка для защитной обработки деревянных настилов, деков, террасной доски, садовой мебели и прочих деревянных поверхностей, эксплуатирующихся снаружи помещений и подверженных воздействию атмосферно-климатических факторов.

**МАСЛО №21** предотвращает рассыхание древесины в условиях температурных перепадов, не шелушится. Препятствует разбуханию и растрескиванию дерева. Содержит активный комплекс добавок, обеспечивающих защиту древесины от УФ-излучения.

Содержит только натуральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции – гелеобразная жидкость. Обладает приятным запахом льняного масла.

Масло хорошо ложится на поверхность древесины, не оставляет потеков, быстро сохнет и безопасно для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, выделяя его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная маслом, выглядит как теплая натуральная древесина.

### Тонировка

ТУМАН

НЕЙТРАЛЬНЫЙ

МАХАГОН

ШОКОЛАД 1

ШОКОЛАД 2



### Расход

50 - 100 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 1-ого слоя)  
30 - 50 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 2-ого слоя)

### Подготовка основания

- существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной бумагой. Основание обеспылить.
- ЗАПРЕЩЕНО использовать для очистки влажную ткань.

## Применение

- перед применением перемешать
- для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. Масло наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа.
- масло наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерстного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено использовать синтетические ткани.
- через 24 часа с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью. Обработанные поверхности отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа.

## Условия применения

- обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20 °С до +25 °С и относительной влажности не выше 80 %;
- ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;
- в случае обработки мебели внутри помещения обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха, не допуская сквозняков;
- температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 °С до +25 °С;
- обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;

## Меры предосторожности

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.

**Гарантийный срок хранения 24 месяца** от даты изготовления. Масло хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

**Упаковка** Металлические емкости по 0,9 кг

## Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет покрытия	Должен соответствовать утвержденному образцу
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	24
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Тип поверхности	Матовая

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.