

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное предприятие «БелдорНИИ»

220073, г. Минск, 4-ый Загородный пер., д. 60; факс +375 17 242-92-94, тел. +375 17 259 83 67

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

04.0049-21

Дата регистрации « 15 » июля 2021 г.

Действительно до « 15 » июля 2026 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Состав гидроизоляционный проникающий быстротвердеющий «ГС Пронитрат Аква Стоп» ТУ ВУ 100926738.017-2021

2. Назначение

Применяется для быстрой ликвидации течей и остановки потока воды из трещин, свищей, швов и других отверстий в строительных конструкциях из бетона и камня.

3. Изготовитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276 (адрес производства: Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский район, д. Гричино)

4. Заявитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний: №61-2021 от 07.07.2021 (ЛТКиИ ЗАО «Парад», аттестат аккредитации №BY/112 2.3588); №4068/3 от 30.04.2021 (Испытательный центр Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации №BY/112 1.0010); свидетельства о государственной регистрации №BY.50.51.01.008.E.002554.12.13 от 27.12.2013; отчет от 22 апреля 2021 по результатам проверки системы производственного контроля

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство.

7. Особые отметки

Уполномоченный орган государственного предприятия «БелдорНИИ» проводит инспекционный контроль в период действия технического свидетельства на продукцию производства ЗАО «ПАРАД».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



М.Л. Берестевич



15

июля

2021 г.

№ 0018648

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

04.0049-21

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

состава гидроизоляционного проникающего быстротвердеющего «ГС Пронитрат
Аква Стоп» ТУ ВУ 100926738.017-2021

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	ТУ ВУ 100926738.017	Сыпучий порошок серого цвета, не содержит механических примесей
2.	Влажность, %	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 8735	0,17
3.	Насыпная плотность, кг/м ³	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 8735	1185
4.	Марка по водонепроницаемости	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 12730.09, ГОСТ 12730.5	W10
5.	Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, МПа	ГОСТ 10180	68,2
6.	Прочность сцепления с основанием, МПа	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 28574	1,19
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108, МВИ МН 1112	48

Руководитель
уполномоченного органа



М.Л. Берестевич

М.П.

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

04.0049-21

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на состав гидроизоляционный проникающий быстротвердеющий «ГС Пронитрат Аква Стоп» ТУ ВУ 100926738.017-2021 (далее «ГС Пронитрат Аква Стоп»), производства ЗАО «ПАРАД», Республика Беларусь.

2. «ГС Пронитрат Аква Стоп» предназначен для быстрой ликвидации течей в подвалах, туннелях, колодцах, резервуарах, отстойниках и остановки потока воды, в том числе находящейся под давлением, из трещин, швов, свищей и других отверстий в строительных конструкциях из бетона и камня.

3. «ГС Пронитрат Аква Стоп» представляет собой сухую смесь, которая состоит из специального цемента, активных добавок. При смешивании с водой образует быстросхватывающийся готовый к применению тампонажный состав. Производится по технологическому регламенту производителя в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100926738.017-2021 «Составы гидроизоляционные проникающие «Пронитрат».

4. Перед применением «ГС Пронитрат Аква Стоп» высыпают в воду и перемешивают до получения консистенции жесткого раствора (пластилина). Соотношение воды к сухой смеси: на каждую 1 часть воды 6 частей сухой смеси. При существенном напоре течи количество сухой смеси увеличивают до 7 частей. Размешивание осуществляют только вручную. Не рекомендуется приготавливать большое количество раствора и осуществлять долгое перемешивание. Время приготовления раствора не более 30 с. (через 1-2 минуты при 20 °С раствор становится непригодным для использования). В место заделки течи необходимо вдавливать раствор до начала его загустевания и держать до полного затвердения. Работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, исключая попадания прямых солнечных лучей, дождя. Подготовку основания под нанесение «ГС Пронитрат Аква Стоп» производят в соответствии с рекомендациями производителя состава. Ориентировочный расход составляет 1,7 кг на 1 дм³ заполняемой пустоты.

5. Применение «ГС Пронитрат Аква Стоп» следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя, действующими ТНПА на территории Республики Беларусь в отношении выполнения работ по устройству гидроизоляции, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. «ГС Пронитрат Аква Стоп» поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг, 25 кг. На каждую упаковочную единицу нанесена маркировка, которая содержит следующую информацию: наименование продукции, назначение, рекомендации по подготовке основания, приготовлению и применению состава, условия применения, меры предосторожности, расход, срок годности, условия хранения, наименование и реквизиты изготовителя, наименование и адрес производителя, штрих код, дату изготовления, номер партии, массу (кг), номер НД, манипуляционные знаки, знаки соответствия. Срок годности «ГС Пронитрат Аква Стоп» составляет 6 месяцев от даты изготовления.

7. «ГС Пронитрат Аква Стоп» транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту упаковки от механических повреждений.

Хранить «ГС Пронитрат Аква Стоп» рекомендуется в герметичной упаковке при температуре не ниже +5 °С в крытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 75 %.

8. Ответственность за соответствие «ГС Пронитрат Аква Стоп» настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – предприятие, осуществляющее работы с использованием «ГС Пронитрат Аква Стоп».

Руководитель
уполномоченного органа



М.Л. Берестевич

№ 0011332