

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное предприятие «БелдорНИИ»

220073, г. Минск, 4-ый Загородный пер., д. 60; факс +375 17 242 92 94, тел. +375 17 259 83 67

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС

04.0047-21

Дата регистрации « 15 » июля 2021г.

Действительно до « 15 » июля 2026г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Состав гидроизоляционный проникающий шовный «ГС Пронитрат Шов»
ТУ ВУ 100926738.017-2021

2. Назначение

Применяется для гидроизоляции стыков примыкания, сопряжений, швов, трещин в
бетонных, железобетонных конструкциях.

3. Изготовитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика
Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276 (адрес
производства: Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский район, д.
Гричино)

4. Заявитель

Закрытое акционерное общество «ПАРАД» (ЗАО «ПАРАД»), Республика
Беларусь, 220069, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 44, оф. 276.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний: №65-2021 от 07.07.2021 (ЛТКиИ ЗАО «Парад», аттестат аккредитации №ВУ/112 2.3588); №4068/2 от 30.04.2021 (Испытательный центр Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0010); свидетельства о государственной регистрации №ВУ.50.51.01.019.Е.002552.12.13 от 27.12.2013; отчет от 22 апреля 2021 по результатам проверки системы производственного контроля

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство.

7. Особые отметки

Уполномоченный орган государственного предприятия «БелдорНИИ» проводит инспекционный контроль в период действия технического свидетельства на продукцию производства ЗАО «ПАРАД».

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



М.Л. Берестевич

15 июля 2021



№ 0018650

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

04.0047-21

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

состава гидроизоляционного проникающего шовного «ГС Пронитрат Шов»
ТУ ВУ 100926738.017-2021

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний	Фактически полученные значения
1.	Внешний вид	ТУ ВУ 100926738.017	Сыпучий порошок серого цвета, не содержит механических примесей
2.	Влажность, %	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 8735	0,18
3.	Насыпная плотность, кг/м ³	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 8735	1568
4.	Марка по водонепроницаемости	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 12730.09, ГОСТ 12730.5	W10
5.	Класс прочности на сжатие	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 10180	C32/40
6.	Прочность сцепления с основанием, МПа	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 28574	1,26
7.	Морозостойкость, циклы	ТУ ВУ 100926738.017, ГОСТ 5802, ГОСТ 10060.2 (второй метод)	F300 (75 циклов)
9.1	Потеря массы после 75 циклов, МПа		1,47
9.2	Потеря прочности после 75 циклов, МПа		3,57
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108, МВИ МН 1112	72

Руководитель
уполномоченного органа

М.П.

М.Л. Берестевич

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС

04.0047-21

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на состав гидроизоляционный проникающий шовный «ГС Пронитрат Шов» ТУ ВУ 100926738.017-2021 (далее «ГС Пронитрат Шов»), производства ЗАО «ПАРАД», Республика Беларусь.

2. «ГС Пронитрат Шов» предназначен для заделки и гидроизоляции стыков, примыкания, сопряжений, трещин, швов, вводов коммуникаций в бетонных и железобетонных конструкциях при отсутствии постоянной активной инфильтрации грунтовых вод в ходе гидроизоляционных работ.

3. «ГС Пронитрат Шов» представляет собой сухую смесь, которая состоит из специального цемента, фракционированных заполнителей и активных добавок. Производится по технологическому регламенту производителя в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100926738.017-2021 «Составы гидроизоляционные проникающие «Пронитрат».

4. Перед применением «ГС Пронитрат Шов» высыпают в воду и перемешивают до образования густой однородной пластичной массы без комков. Соотношение сухой смеси к воде должно быть: на 1 кг сухой смеси 0,13-0,15 л. воды. Размешивание производят при помощи низкооборотной электромешалки или перфоратора со специальной насадкой (миксером). Работы необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, исключая попадания прямых солнечных лучей, дождя. Заполнение готовым раствором осуществляют с помощью шпателя или шнекового растворонасоса. Толщина слоя за один прием не должна превышать 50 мм. По окончании работ необходимо обеспечить уход за нанесенным раствором: постоянное увлажнение в течение 3 суток. Подготовку поверхности под нанесение «ГС Пронитрат Шов» производят в соответствии с рекомендациями производителя состава. Расход состава при штрабе 25×25 мм составляет 1,4-1,5 кг/пог.м.

5. Применение «ГС Пронитрат Шов» следует выполнять в соответствии с рекомендациями производителя, действующими ТНПА на территории Республики Беларусь в отношении выполнения работ по устройству гидроизоляции, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

6. «ГС Пронитрат Шов» поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг, 10 кг, 25 кг. На каждую упаковочную единицу нанесена маркировка, которая содержит следующую информацию: наименование продукции, назначение, рекомендации по подготовке поверхности, приготовлению и применению состава, меры предосторожности, расход, срок годности, условия хранения и транспортирования, наименование и реквизиты изготовителя, наименование и адрес производителя, штрих код, дату изготовления, номер партии, массу (кг), номер НД, манипуляционные знаки, знаки соответствия. Срок годности «ГС Пронитрат Шов» составляет 6 месяцев от даты изготовления.

7. «ГС Пронитрат Шов» транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту упаковки от механических повреждений.

Хранить «ГС Пронитрат Шов» рекомендуется в герметичной упаковке при температуре не ниже $+5^{\circ}\text{C}$ в крытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 75 %. Возможно хранение и транспортирование состава при отрицательной температуре.

8. Ответственность за соответствие «ГС Пронитрат Шов» настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – предприятие, осуществляющее работы с использованием «ГС Пронитрат Шов».

Руководитель
уполномоченного органа



М.Л. Берестевич

№ 0011330